



Elettrovalvola 2/2 vie N.C. a separazione di fluido con regolazione di portata **Comando diretto - NSF Certified**

21K72RRS90-000

÷

26K72RRS90-000

PRESENTAZIONE:

E.V. ad azione diretta adatta all'intercettazione dei fluidi compatibili con i materiali costruttivi.

Non è richiesta una pressione minima di funzionamento. I materiali utilizzati e le prove eseguite garantiscono affidabilità e durata.

IMPIEGO: Distributori automatici di bevande

RACCORDI: Vedi retro (A-B-D-I-L-R)

BOBINE: 12W ED 50% - Ø 10
ICA 155°C (classe F)




INCAPSULAMENTO E ROCCHETTO SONO REALIZZATI CON MATERIALE VERGINE AL 100%.

Temperatura ambiente:

Consultare le pagine di catalogo bobine per le relative compatibilità.



Guarnizioni	Temperatura		Fluidi
S=VMQ (silicone)	+ 2°C	+100°C	Acqua



Raccordo	Codice	Viscosità max ammissibile		Ø mm	Kv l/min	Potenza watt	Pressione		
		cSt	°E				min bar	M.O.P.D.	
Vedi tipo di attacco (A-B-D-I-L-R)	21K72RRS90-000	-	-	9	*	12 ED 50%	0	0,3	0,3
	22K72RRS90-000								
	23K72RRS90-000								
	24K72RRS90-000								
	25K72RRS90-000								
	26K72RRS90-000								

* PORTATA CON BATTENTE DI 80 mm = 2,5 l/min.



Nota

Su richiesta e per quantità.

La "ODE" si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.

